



Kątownik Kk-1



Kątownik Kk-2



Połączenia śrubowe:  
śruby kl.8.8  
Spoiny nie opisane:  
spoiny jednostronne - gr. spoin 0,7t cieńszego elem.  
spoiny dwustronne - gr. spoin 0,5t cieńszego elem.  
Elementy spawać na pełną długość styku.

Stal konstrukcyjna:  
elementy walcowane - S355  
blachy - S235

Sfazować krawędzie  
elementów rurowych i spawać  
czołowo na pełną grubość.

Dla otworów Ø14 śruby M12  
Dla otworów Ø18 śruby M16  
Dla otworów Ø22 śruby M20  
Dla otworów Ø26 śruby M24  
Dla otworów Ø33 śruby M30

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA TADEUSZ SZYMBORSKI tel. 71 73 11 11 11 ul. Wojska Polskiego 2b 83-200 Starogard Gd.	INWESTOR	Gmina Morzeszczyn, ul. Kocińska 12 83-132 Morzeszczyn	NR RYSUNKU
	TEMAT	Projekt budowy budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturą dz. nr 156/3, obręb Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn	K5.5
	NAZWA RYS.	Kątownik Kk-1, Kk-2	FAZA
	PROJEKTANT	mgr inż. Tadeusz Szymborski Upr. Proj. Nr 3634/Gd/88 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Proj. Techn.
tel. 71 73 11 11 11	SPRACODZIE	inż. Marcin Radomski Upr. Proj. Nr POK/0101/PWK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	SKALA
	ASYSTENT	—	DATA
			02-2021