

LEGENDA :

krawężnik betonowy 15x30 Δh=12cm


opornik betonowy 15x30 Δh=1cm

zabruk pachwinowy- nawierzchnia kostka kam. rzędowa

projektowany ściek wg 01.04 KPED

projektowana studnia chłonna d=1500

RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE :	
59,55	rzędne istniejące
59,52	rzędne projektowe ( oś jezdni)
59,42	rzędne projektowe
59,60	warstwice ( co 5cm)

<div>BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA</div> <div>TADEUSZ SZYMBORSKI</div> <div></div> <div>tel. 0-58 775 44 84</div> <div>ul. Wojska Polskiego2b</div> <div>83-200 Starogard Gd.</div>	INWESTOR		GMINA MORZESZCZYN 83-132 Morzeszczyn ul. 22 Lipca 4		NR RYSUNKU <div>3.0</div>
	TEMAT		Utwardzenie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną ( nr 227015G ) części chodnika oraz zjazdu do działki 196/1		
	LOKALIZACJA		działka nr 83		SKALA <div>1:100</div>
	INWESTYCJI		w Lipiej Górze gmina Morzeszczyn		
	NAZWA RYS.		Skrzyżowanie z DW 623 , rozwiązanie warstwicowe		
Kierownk pracowni		Mgr inż. Tadeusz Szymborski		DATA	
Branża Drogowa	Projektował	inż. Andrzej Budakowski Upr. Proj. Nr POM/0208/P00K/04 w specj. konstrukcyjno-budowlanej		10-2015	
	Sprawdził	mgr inż. Wojciech Rytlewski Upr. Proj. Nr POM/0090/PWOD/11 w specj. drogowej			